

Промышленные предохранители NFC – DIN от 0,16 до 1250 А

- ▶ **Функции**
- ▶ **Коды заказа**
- Аксессуары**
- Размеры**



figb_116_a_1_cat



figb_103_a_1_cat



figb_114_a_1_cat

Функции

Промышленные предохранители предназначены для защиты оборудования и персонала от коротких замыканий в любых низковольтных электрических сетях.

Преимущества Характеристики

Характеристики:

- Высокая отключающая способность: 120кА при 500В, 80кА при 690В;
- Высокая способность ограничения тока короткого замыкания;
- простая и надёжная селективность.

Надёжность:

- Гарантированная абсолютная защита на протяжении длительного времени благодаря простоте конструкции и принципу работы (закон Джоуля).

Безопасность:

- Выделяемая во время аварии энергия сохраняется внутри корпуса предохранителя.

Соответствие стандартам

- IEC 60269 – 1
- IEC 60269 – 2
- IEC 60269 – 2 – 1
- NF EN 60269 – 1
- NF C 63 – 210
- NF C 63211
- VDE 0636 – 10
- DIN 43620

Аттестация и сертификация⁽¹⁾

- Bureau V ritas
- VDE
- NEMKO (Norway)

(1) Обращайтесь к поставщику

Доступно по запросу

- Применение EDF: предохранители T2, в соответствии со стандартом HN 63 – S20
- Предохранители Британского стандарта (BS) для рынка Великобритании
- Предохранители UL и CSA для североамериканского рынка.
- Предохранители T00 и T4 на 690В AC.



Коды заказа

Цилиндрические предохранители

• Предохранители

тип gG (распред сети)			10 x 38 Без бойка	14 x 51 Без бойка	14 x 51 С бойком	22 x 58 Без бойка	22 x 58 С бойком				
Ток (А)	Кол-во в упак-ке	Напр. (ВАС)	Код заказа	Напр. (ВАС)	Код заказа	Напр. (ВАС)	Код заказа	Напр. (ВАС)	Код заказа	Напр. (ВАС)	Код заказа
0.5	10	500	6012 0000								
1	10	500	6012 0001	690	6022 0001						
2	10	500	6012 0002	690	6022 0002	500	6052 0002	690	6032 0002		
4	10	500	6012 0004	690	6022 0004	500	6052 0004	690	6032 0004	690	6062 0004
6	10	500	6012 0006	690	6022 0006	500	6052 0006	690	6032 0006	690	6062 0006
8	10	500	6012 0008	690	6022 0008	500	6052 0008	690	6032 0008	690	6062 0008
10	10	500	6012 0010	690	6022 0010	500	6052 0010	690	6032 0010	690	6062 0010
12	10	500	6012 0012	690	6022 0012	500	6052 0012	690	6032 0012	690	6062 0012
16	10	500	6012 0016	690	6022 0016	500	6052 0016	690	6032 0016	690	6062 0016
20	10	500	6012 0020	690	6022 0020	500	6052 0020	690	6032 0020	690	6062 0020
25	10	500	6012 0025	690	6022 0025	500	6052 0025	690	6032 0025	690	6062 0025
32	10	400	6012 0032	500	6022 0032	500	6052 0032	690	6032 0032	690	6062 0032
40	10			500	6022 0040	500	6052 0040	690	6032 0040	690	6062 0040
50	10			400	6022 0050	400	6052 0050	690	6032 0050	690	6062 0050
63	10							690	6032 0063	690	6062 0063
80	10							500	6032 0080	500	6062 0080
100	10							500	6032 0100	500	6062 0100
125	10							400	6032 0125	400	6062 0125

Аксессуары

Металлическая вставка	6019 0000	6029 0000	6029 0000	6039 0000	6039 0000
-----------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

• Предохранители

тип aM (двигатель) ⁽¹⁾			10 x 38 Без бойка	14 x 51 Без бойка	14 x 51 С бойком	22 x 58 Без бойка	22 x 58 С бойком				
Ток (А)	Кол-во в упак-ке	Напр. (ВАС)	Код заказа	Напр. (ВАС)	Код заказа	Напр. (ВАС)	Код заказа	Напр. (ВАС)	Код заказа		
0.16	10	500	6013 0007								
0.25	10	500	6013 0005	690	6023 0005						
0.5	10	500	6013 0000	690	6023 0000						
1	10	500	6013 0001	690	6023 0001						
2	10	500	6013 0002	690	6023 0002	500	6053 0002	690	6033 0002		
4	10	500	6013 0004	690	6023 0004	500	6053 0004	690	6033 0004	690	6063 0004
6	10	500	6013 0006	690	6023 0006	500	6053 0006	690	6033 0006	690	6063 0006
8	10	500	6013 0008	690	6023 0008	500	6053 0008	690	6033 0008	690	6063 0008
10	10	500	6013 0010	690	6023 0010	500	6053 0010	690	6033 0010	690	6063 0010
12	10	500	6013 0012	690	6023 0012	500	6053 0012	690	6033 0012	690	6063 0012
16	10	500	6013 0016	690	6023 0016	500	6053 0016	690	6033 0016	690	6063 0016
20	10	500	6013 0020	690	6023 0020	500	6053 0020	690	6033 0020	690	6063 0020
25	10	400	6013 0025	690	6023 0025	500	6053 0025	690	6033 0025	690	6063 0025
32	10			500	6023 0032	500	6053 0032	690	6033 0032	690	6063 0032
40	10			500	6023 0040	500	6053 0040	690	6033 0040	690	6063 0040
50	10			400	6023 0050	400	6053 0050	690	6033 0050	690	6063 0050
63	10							690	6033 0063	690	6063 0063
80	10							500	6033 0080	500	6063 0080
100	10							500	6033 0100	400	6063 0100
125	10							400	6033 0125	400	6063 0125

Аксессуары

Металлическая вставка	6019 0000	6029 0000	6029 0000	6039 0000	6039 0000
-----------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

(1) Номинальная отключающая способность: предохранители 400/500В AC = 120кА; предохранители 690В AC = 80кА.